


serie HK



Sleeve Number	Nominal Dimensions (mm)			Load Rating		Limiting speed Lubrication		Weight g
	Fw	D	C	Dynamic	Static	Grease	Oil	
				C	Co			
HK 0408	4	8	8	1,5	1,2	20000	28000	0,0014
HK 0409	4	8	8	1,8	1,4	20000	28000	0,0016
HK 0508	5	9	8	1,9	1,6	17000	24000	0,0019
HK 0509	5	9	9	2,3	2	17000	24000	0,0019
HK 0607	6	10	7	1,9	1,7	16000	22000	0,0020
HK 0608	6	10	8	2,1	1,9	16000	22000	0,0019
HK 0609	6	10	9	2,5	2,1	16000	22000	0,0021
HK 0610	6	10	10	2,9	2,9	16000	22000	0,0024
HK 0611	6	10	11	3,3	3,7	16000	22000	0,0028
HK 0708	7	11	8	2,3	2,2	15000	20000	0,0021
HK 0709	7	11	9	2,7	2,7	15000	20000	0,0024
HK 0710	7	11	10	3,1	3,3	15000	20000	0,0027
HK 0712	7	11	12	3,9	4,3	15000	20000	0,0033
HK 0808	8	12	8	2,4	2,4	14000	19000	0,0024
HK 0809	8	12	9	2,9	3,1	14000	19000	0,0027
HK 0810	8	12	10	3,3	3,7	14000	19000	0,0029
HK 0812	8	12	12	4,2	4,9	14000	19000	0,0036
HK 0815	8	12	15	4,3	5	14000	19000	0,0053
HK 0908	9	13	8	2,7	2,9	13000	18000	0,0027
HK 0909	9	13	9	3,3	3,7	13000	18000	0,0029
HK 0910	9	13	10	3,7	4,4	13000	18000	0,0033
HK 1010	10	14	10	3,9	4,8	11000	17000	0,0036
HK 1012	10	14	12	4,9	6,4	11000	17000	0,0044
HK 1014	10	14	14	5,8	8	11000	17000	0,0053
HK 1015	10	14	15	5,8	8	11000	17000	0,0060
HK 1208	12	16	8	3,1	3,8	9500	15000	0,0033
HK 1209	12	16	9	3,1	3,8	9500	15000	0,0033
HK 1210	12	16	10	4,3	5,6	9500	15000	0,0041
HK 1212	12	16	12	5,3	7,5	9500	15000	0,0051
HK 1412	14	20	12	6,3	8,1	9500	15000	0,0101
HK 1512	15	21	12	6,6	8,7	9000	14000	0,0107
HK 1610	16	22	10	5,3	6,6	8500	13000	0,0090
HK 1612	16	22	12	6,8	9,3	8500	13000	0,0110
HK 1812	18	24	12	7,3	10,5	7500	11000	0,0120
HK 1816	18	24	16	10,5	16,5	7500	11000	0,0167
HK 2012	20	26	12	7,8	11,8	7000	10000	0,0133
HK 2016	20	26	16	11,2	18,5	7000	10000	0,0182
HK 2020	20	26	20	14,2	25,2	7000	10000	0,0233
HK 2216	22	28	16	11,8	20,5	6700	9500	0,0199
HK 2516	25	32	16	13,5	22	6300	9000	0,0252
HK 2520	25	32	20	17,5	30,8	6300	9000	0,0323
HK 2820	28	35	20	18,5	34	6300	9000	0,0355
HK 3020	30	37	20	19,2	37	5600	8000	0,0379
HK 3026	30	37	24	23,5	47,5	5600	8000	0,0460
HK 3520	35	42	20	21,0	43,2	5000	7000	0,0435
HK 4016	40	47	16	17,2	35,2	4500	6300	0,0381
HK 4020	40	47	20	22,5	49,2	4500	6300	0,0490
HK 4516	45	52	16	18,5	39,5	3800	5300	0,0425
HK 4520	45	52	20	24,0	55,5	3800	5300	0,0547
HK 5020	50	58	20	27,8	61	3400	4800	0,0673
HK 6020	60	68	20	30,5	74	2800	4000	0,0798
HK 6024	60	68	24	37,2	95	2800	4000	0,0976