



EXTREME PERFORMANCE

## MOTOROVÝ OLEJ PRO DIESELOVÉ MOTORY



### EXOL POWER MOTOROVÝ OLEJ SAE 15W – 40 / API CF-4

Pro vysoko-rychlostní, čtyřdobé, atmosféricky plněné motory a motory s turbodmychadlem.

Vysoce výkonný motorový olej pro naftové motory nákladních automobilů, pracujících v lehkých a těžkých provozních podmínkách. Zabezpečuje vysokou ochranu motoru a jeho čistotu i za zvlášť těžkých provozních podmínek. Doporučený pro moderní přeplňované i nepřeplňované motory osobních a užitkových vozidel, autobusů, kamiónů a zemědělských strojů.

Výkonnostní specifikace: ACEA E2-96, ACEA A3/B3, API CG4/SJ, API CF, MB-Approval 228.3, MAN M3275, Volvo, Tatra TDS, MTU Type, Deutz DQC II, Avia, ACEA A3/B3, Zetor, ACEA E7, ACEA A3/B4, Tedom, Caterpillar ECF-1a, Cumins CES.

#### Hlavní výhody:

#### Packing Size

1L 4L 5L 20L 208

- Poskytuje delší životnost motoru
- Nižší teplota oleje zabezpečuje nižší spotřebu paliva
- Zabezpečuje ekonomičnost provozu a nižší opotřebení jednotlivých částí motoru
- Snižuje množství usazenin na pístech
- Má vysokou odolnost proti oxidaci a vysoký odvod tepla

Charakteristika	ASTM testovací metoda	SAE 15W-40 / CF-4/SJ
Viskozita dle SAE		15W-40
Bod vzplanutí PMCC °C	ASTM D92	>210
Hustota při 15 °C		0,860 - 0,890
Kinematická viskozita při 100 °C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13,5 - 15,5
Index viskozity (výpočtový)	ASTM D2270	130 - 142
Bod tuhnutí	ASTM D97	<-30
Total base number mg KOH/g	ASTM D2896	9,0 - 11,0
Teplota spouštění motoru	ASTM D5293	5000 - 6500 (-25 °C)