



EXTREME PERFORMANCE

PŘEVODOVÝ OLEJ PRO AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY



EXOL PŘEVODOVÝ OLEJ PRO AUTOMATICKO PŘEVODOVKY DEXTRON III

EXOL DEX III je médium pro přenos síly s rozmanitým použitím pro nasazení v automatických převodovkách osobních vozidel, autobusů nebo terénních vozidel jakož i v měničích krouticího momentu, servořízeních, hydraulických spojkách, hydraulických zařízeních (detergentní vícerozsahový hydraulický olej ISO VG 32) a jako převodový olej pro motorová vozidla. Specifikace: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON, GM DEXRON - IIIIG, RENK, VOLVO 97340, DEXTRON III

Hlavní výhody:

- Vysoká odolnost vůči oxidaci
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Nízká pěnovost
- Stabilní hodnota třecího odporu
- Dobrá tekutost za nízkých teplot

Packing Size

1L

Charakteristika	DEXTRON III ATF
Barva	Červená
Viskozita cSt @ 40°C	34,8
Viskozita cST @ 100°C	7,1
ERBP Oc (suchý)	178
ERBrC (mokry)	176
	-41
Hhustota při 15,6°C	0,87