



EXTREME PERFORMANCE

MOTOROVÝ OLEJ PRO MOTOCYKLY



EXOL SPEED API SJ MOTOROVÝ OLEJ PRO MOTOCYKLY

EXOL SPEED API SJ motorový olej pro motocykly je speciálně vyráběný pro čtyřdobé motocyklové motory chlazené tekutinou nebo vzduchem. Splňuje vysoké technické požadavky posledních výkonných strojů. Specifikace SJ zabezpečuje nízké tření v použitých motorových aplikacích.

Hlavní výhody:

- Rychlý nástup mazacího účinku
- Prodloužený interval výměny
- Zabezpečuje čistotu motoru a nízké zbytky usazenin
- Odolný oxidaci, a má vysokou stabilitu při vysokých teplotách
- Nízká spotřeba oleje

Packing Size

1L

Charakteristika	ASTM testovací metoda	SAE 20W-50 / SJ
Viskozita dle SAE		20W-50
Bod vzplanutí PMCC °C	ASTM D92	>230
Hustota při 15 °C		0,875 - 0,895
Kinematická viskozita při 100 °C mm ² /s	ASTM D445	16,0 - 20,0
Index viskozity (výpočtový)	ASTM D2270	122 - 130
Bod tuhnutí	ASTM D97	<-24
Total base number mg KOH/g	ASTM D2896	5,5 - 7,0
Teplota spouštění motoru	ASTM D5293	6500 - 8000 (-15 °C)